

## Body 940

**Body 940** - je Speciální lepidlo určené k izolaci předních skel, reflektorů, pevných skleněných dílců a spojů na karoserii. Můžeme jej použít i k utěsnění spár mezi materiály kov - beton a beton - beton. Lepidlo si udržuje svou elasticitu a je odolné vůči náhlým teplotním změnám. Není možné jej lakovat. Snadno se nanáší výtlačnou pistolí. Pozor lepidlo není určeno k lepení skel automobilů.

K utěsnění netěsností mezi pryžovými těsnícími profily skel a karoseriemi, k utěsnění skel reflektorů apod. Může se použít k utěsnění spojů mezi jednotlivými díly karoserie. BODY 940 lze použít i ve stavebnictví k utěsnění spár mezi materiály kov - beton a beton - beton.

### INFORMACE O VÝROBKU

- Způsob aplikace** : Výtlačnou pistolí
- Ředění** : Neředí se
- Doba schnutí** : Zůstává plastické
- Odstíny** : Černá
- Skladovatelnost** : Skladujte mezi 5°C až 40 °C

### PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Vhodnými pomůckami vyčistit prostor mezi pryžovým těsnícím profilem skla a karoserií. Vlhkost vysušit! V případě koroze rez odstranit (oškrábáním, obroušením, místo natřít základní barvou, doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER).

Nožem odříznout zaslepenou špičku tuby těsně za závitem. Podle požadované tloušťky vytlačované housenky seříznout špičku plastového nástavce. Tubu vložit do výtlačné pistole. Špičku nástavce zasunout mezi pryžový těsnící profil skla a karoserii a vytlačit potřebné množství těsnící hmoty.

Přebytečné množství hmoty odstraňte.

