

<b>Obchodní název</b>	<b>BODY PLASTOFIX</b>
<b>Charakteristika</b>	Transparentní základ na umělohmotné povrchy pro všechny typy plastických hmot mimo polyethylenů.
<b>Obch. reference pro objednávku</b>	1360000050 – transparentní      1L plechovka / 6 ks 0,5l plechovka/ 6 ks Spray / 6 ks
<b>Vlastnosti</b>	Vyniká vysokou přilnavostí.
<b>Použití</b>	Jako mezivrstva mezi BODY 950 a vrchní lakovací systémy .
<b>Skladovatelnost</b>	24 měsíců
<b>Tužidlo</b>	-----
<b>Schnutí</b>	20 min/23°C
<b>Způsob aplikace</b>	Sprej, stříkácí pistole
<b>Likvidace odpadu</b>	Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu !.
<b>Příklad nátěrového postupu</b>	
<b>A) Příprava podkladu</b>	Povrch před aplikací očistíme přípravkem ANTISIL a nanese 1 – 2 vrstvy základu.
<b>B) Aplikace výrobku</b>	BODY PLASTOFIX nanášíme ve dvou vrstvách. Po uschnutí jej můžeme bez broušení přestříkat jakýmkoliv lakovacím systémem.

